

Checklist inrichtingseisen Alcoholwet (Slijtersbedrijf)

Op grond van de Alcoholwet moet een slijtersbedrijf aan een aantal inrichtingseisen voldoen. Deze checklist kan gebruikt worden om te bepalen of het slijtersbedrijf hieraan voldoet.

1. De inrichting waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend heeft ten minste één slijtlokaliteit met een oppervlakte van minimaal 15 m².
 Ja
 Nee
2. De slijtlokaliteit heeft aan alle zijden gesloten wanden met een hoogte van ten minste 2,10 meter (bestaande bouw) of 2,60 meter (nieuwbouw) van de vloer af gemeten.
 Ja
 Nee
3. De slijtlokaliteit staat niet rechtstreeks in verbinding met een neringruimte.
Een neringruimte is de een ruimte binnen een gebouw, die gebruikt wordt voor het uitoefenen van de kleinhandel, de zelfbedieningsgroothandel, het bedrijfsmatig aan particulieren verkopen van goederen in het kader van een openbare verkoop, het bedrijfsmatig aanbieden van diensten, het bedrijfsmatig verhuren van goederen en het in het openbaar bedrijfsmatig opkopen van goederen.
 Ja
 Nee
4. De verbindingslokaliteit heeft aan alle zijden gesloten wanden met een hoogte van ten minste 2,10 meter (bestaande bouw) of 2,60 meter (nieuwbouw) van de vloer af gemeten.
De verbindingslokaliteit is een lokaliteit die behoort tot een inrichting waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend en die in gebruik is als passage tussen een neringruimte en een slijtlokaliteit.
 Ja
 Nee
5. De verbindingslokaliteit – bestemd of mede bestemd voor bezoekers – heeft maximaal één afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 2,40 meter naar de neringruimte.
 Ja
 Nee
6. De loopafstand tussen de toegang naar de slijtlokaliteit en de toegang naar de neringruimte is ten minste 2 meter.
 Ja
 Nee
7. De verbindingslokaliteit – uitsluitend bedoeld voor personeel – heeft maximaal één afsluitbare toegang met een breedte van maximaal 1 meter naar de neringruimte.
 Ja
 Nee

8. De loopafstand tussen de toegang naar de slijtlokaliteit en de toegang naar de neringruimte (voor personeel) is ten minste 1 meter.

- Ja
- Nee

Indien alle punten met “ja” zijn beantwoord voldoet het slijtersbedrijf aan de gestelde eisen uit de Alcoholwet. Daarnaast moet het slijtersbedrijf ook voldoen aan het Bouwbesluit.

Toelichting bij checklist Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet (slijtersbedrijf)

Vraag

1. Ten minste één slijtlokaliteit moet een oppervlakte hebben van minimaal 15 m². Voor andere slijtlokaliteiten geldt geen oppervlakte-eis.
2. Deze vraag spreekt voor zich.
3. Een slijtlokaliteit mag niet in rechtstreekse verbinding staan met een ruimte waarin de kleinhandel of zelfbedieningsgroothandel of enige in artikel 14, lid 3 van het Besluit genoemde activiteit wordt uitgeoefend.

Er zijn ook slijterijen die toegankelijk zijn vanuit een centrale hal waar vaak klantenbalies, innamepunten voor lege flessen, verkooppunten voor tabakswaaren en fotoartikelen gevestigd zijn die functioneren ten behoeve van de daar gevestigde supermarkt(en). De lokaliteit die de verbinding vormt tussen een slijtlokaliteit en een neringruimte moet zelf beschikken over gesloten wanden, deze ruimte heeft de functie van passage of sluis tussen de neringruimte en de slijtlokaliteit. De centrale hal voldoet hier niet aan en dus moet er altijd nog een verbindingslokaliteit aanwezig zijn voor de slijtlokaliteit. De vragen hierna gaan over deze verbindingslokaliteit.

4. De verbindingslokaliteit heeft aan alle zijden gesloten wanden met een hoogte van ten minste 2,10 m (bestaande bouw) of 2,60 m (nieuwbouw) van de vloer af gemeten. Uiteraard zitten er in de verbindingsruimte 2 deuren, omdat het gaat om een ruimte met de functie van passage of sluis tussen de neringruimte en een slijtlokaliteit.
5. Als de verbindingslokaliteit bestemd is voor bezoekers mag er ten hoogste één afsluitbare toegang naar de slijtlokaliteit zijn en ten hoogste één afsluitbare toegang naar de neringruimte. Deze toegangen mogen een breedte hebben van ten hoogste 2,40 m. Zowel de verbindingslokaliteit als de slijtlokaliteit moet een hoogte hebben van ten minste 2,10 m (bestaande bouw) of 2,60 m (nieuwbouw).
6. De loopafstand tussen de toegang naar de slijtlokaliteit en de toegang naar de neringruimte moet minimaal 2 meter bedragen. Dit houdt in dat de verbindingslokaliteit minimaal 2 meter lang, 2,4 meter breed (zie punt 5) en 2,1 of 2,6 meter hoog (zie punt 4) moet zijn.
7. Er kan een aparte toegang zijn voor het personeel, zodat zij makkelijk van de balie of andere locatie in de neringruimte naar de slijterij kunnen. Tussen deze ruimten moet een afsluitbare toegang zijn aangebracht van minimaal 1 meter breed.
8. Er moet minimaal een ruimte van 1 meter zitten tussen de neringruimte en de slijtlokaliteit via de toegang voor personeel.

Definities

Slijtlokaliteit: een van een afsluitbare toegang voorziene lokaliteit, onderdeel uitmakend van of samenvallend met een inrichting waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend, in ieder geval bestemd voor het verstrekken van sterke drank voor gebruik elders dan ter plaatse.

Neringruimte: ruimte binnen een gebouw welke ruimte in gebruik is voor een van de hierna te noemen activiteiten:

- het uitoefenen van de kleinhandel of de zelfbedieningsgroothandel;
- het bedrijfsmatig aan particulieren verkopen van goederen in het kader van een openbare verkoping, als bedoeld in artikel 1 van de Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopeningen;
- het bedrijfsmatig aanbieden van diensten;
- het bedrijfsmatig verhuren van goederen;
- het in het openbaar bedrijfsmatig opkopen van goederen.

Een veel voorkomende neringruimte is de supermarkt.

Verbindingslokaliteit: een tot een inrichting waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend behorende lokaliteit in gebruik als passage tussen een neringruimte en een slijtlokaliteit.

Loopafstand: de afstand, gemeten langs een denkbeeldige, kortst realiseerbare lijn tussen twee punten, waarover op een afstand van ten minste 0,30 m van constructieonderdelen kan worden gelopen en waarbij de loopafstand over een trap samenvalt met de klimlijn.